



LS-5800

A1+ 大幅面平台式扫描仪

大图输入解决方案

- 扫描范围达 37 x 24 英寸
- 落地型开放式平台，便于各种物件扫描
- 彩色 CCD 传感器，光学分辨率达 800 dpi
- 高阶镜头景深达 10 mm，确保优异影像质量
- 专用的色彩管理系统，确保色彩忠实还原
- 可切换的双向 LED 光源设计，满足平面或立体扫描实物需求
- 独家 LED 光控系统，不含紫外线，红外光波，减少对古文物损坏
- 单光机单次扫描设计，无需拼图
- 机台底座配置滚轮，方便移动调整
- 搭配专用扫描软件



MICROTEK
中晶

LS-5800 大幅面平台式扫描仪

应用领域

广告美工设计及现代工艺设计常利用扫描仪把一些图案，实物表面扫描到电脑中，经过软件的编修，然后分色，打样输出，再重新印刷在空白的介质上，实现大量制造的生产过程。

LS-5800平台式扫描仪，有别于滚筒式扫描仪，可扫描超大幅面的平面图外。也适用扫描装订成册的大图稿、破旧易碎图纸、艺术品、裱框画、瓷砖、布料服装、地毯、壁纸、地板的部分各式各样的物件，供保存及后续处理运用，以便更广泛地服务于现代生活。

- 广告印刷业
- 美工设计业
- 图资管理机构
- 建材制造业
- 纺织印染业
- 影像数据加工业



产品规格

| | |
|--------|-------------------------------|
| 产品类型 | 平台式落地型扫描仪 |
| 影像感测元件 | 彩色线型 CCD |
| 光学分辨率 | 800 dpi |
| 光源 | LED |
| 色彩深度 | 48-bit |
| 色彩模式 | 48-bit彩色 / 16-bit灰阶 / 1-bit黑白 |
| 扫描范围 | 940 mm x 610 mm (37" x 24") |
| 扫描速度 | 30 sec @ 200 dpi, A1彩色 |
| 格式输出 | TIFF、BMP、JPEG、JPEG2000、PDF等 |

| | |
|------------|--|
| 连接界面 | USB 2.0 |
| 体积 (长x宽x高) | 133 cm x 87 cm x 88 cm(不含掀盖) |
| 净重 | 约 172 kg |
| 电源电压 | AC 100V-240V, 50/60 Hz, |
| 作业环境 | 最大 1.7A (输入) 操作温度: 50°-95°F (10° - 35°C) 相对湿度: 20%-85% RH |

系统要求

| |
|---|
| 光盘机 (用来安装软件) |
| 支援全彩显示之显示界面卡及荧幕 |
| USB 2.0界面 |
| 4 GB或以上的随机存取存储器 |
| Intel Core i5 3.0 GHz或以上的 CPU处理器 |
| Windows 7 / 8 / 10 / 11 (x86 & x64)作业系统 |

* 扫描速度视您选择的电脑配置、操作系统、驱动程序而定，可能有所不同 / ** 产品外观、规格参数以实物以及随机产品说明为准。

上海中晶科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼 在线服务QQ号：8008203273
电话：021-64856614 服务电话：4008203273、021-64856614-325
服务邮箱：support@microtek.com.cn
网址：http://www.microtek.com.cn

MICROTEK
中晶